

# Photovoltaic Module

太陽電池モジュールカタログ





## 標準製品仕様一覧(\*1)

●多結晶シリコンモジュール(単結晶シリコンモジュールも製造可能です。)

モジュール型式	公称出力特性					適用電圧 (V)	モジュール寸法 W×D×H(mm)	公称質量 (kg)
	最大出力 (Pm:W)	最大出力 動作電流 (Ipm:A)	最大出力 動作電圧 (Vpm:V)	短絡電流 (Isc:A)	開放電圧 (Voc:V)			
SIP-10	10	0.59	17.00	0.63	21.60	12	310 x 350 x 35	1.4
SIP-20	20	1.18	17.00	1.25	21.60	12	538 x 350 x 35	2.6
SIP-30	30	1.77	17.00	1.88	21.60	12	666 x 412 x 35	3.4
SIP-40	40	2.30	17.00	2.50	21.60	12	535 x 666 x 35	4.3
SIP-55	55	3.15	17.40	3.45	21.70	12	666 x 652 x 35	5.7
SIM-92	92	4.92	18.72	5.35	23.38	12	1200 x 527 x 35	7.6
SIP-135	135	7.50	18.00	8.00	22.30	12	1479 x 665 x 45	12.7
SIP-220	220	7.59	28.99	8.21	36.53	—	1637 x 989 x 45	19.0

本表に記載のない製品もお客様の御要望に応じてカスタムメイド致します。お気軽に御相談下さい。  
 永年に亘る日本の太陽電池モジュール製造技術、管理方法により当社インドネシア工場にて生産いたしております。  
 確かな品質+コストパフォーマンスに優れた製品をお届けいたします。

(\*1)仕様は技術的な変更等により予告無く変更することがあります。

201112

■お問い合わせは...

## 株式会社 スカイ

〒347-0032 埼玉県加須市花崎5-24  
 Tel.0480-67-7711 Fax.0480-66-4488

## PT SKY INDONESIA

Ngoro Industry Persada Blok U No.1 Mojokerto 61385, Indonesia  
 Tel.+62 321 6817 841~3, Fax.+62 321 6817 840

<http://www.skyrail.co.jp>